



# Series II Subwooferbox

12" Slipstream™ basreflex subwooferbox



Series II subwooferbox biedt verbeterde efficiëntie en hogere output dan een vented subwooferbox zonder de storende ruis of “puffen” gegenereerd door een poort. De gepatenteerde Slipstream poort zorgt voor significante vermindering van poortruis bij hoge geluidsdrumniveaus door luchtstroom turbulentie te minimaliseren. Series II subwooferbox, met high-roll surrounds, gepatenteerde cone design en long-excursion, levert een diepe, krachtige bas met een grotere nauwkeurigheid dan conventionele basreflex boxen. En met de exclusieve SSI™ (Smart Selectable Impedance) schakelaar kunt u tussen 2- of 4-ohm impedantie kiezen voor maximale configuratieflexibiliteit. Het is alles wat u zoekt in een compact, gemakkelijk installeerbare subwooferbox.

### Functies en eigenschappen

#### Slipstream™ poort design

Bij hoge geluidsdruk niveaus kan luchtstroom turbulentie in een basreflex subwoofer poort ruis veroorzaken waardoor het klinkt alsof de woofer is vervormd. De gepatenteerde Slipstream poort in de Series II subwoofer maakt gebruik van een dubbel-uitlopend design om turbulentie te minimaliseren en ongewenste vortexten te elimineren.



#### SSI™ (Selectable Smart Impedance)

De meeste caraudio systemen zijn gebaseerd op 2- of 4-ohm impedantie. Series II subwoofer beschikt over een exclusieve dual impedantie-schakelaar waarmee u de gewenste impedantie kunt selecteren. SSI, niet verkrijgbaar bij andere fabrikanten, stelt u in staat uw systeem opnieuw te configureren met een eenvoudige schakelaar.



#### High-roll surround

Series II subwoofer is uitgerust met een high-roll surround die superieure cone edge suspension biedt, met maximale excursion. Het verruimt niet alleen de cone ruimte maar biedt ook opmerkelijke lineaire stabiliteit en betrouwbaarheid.



#### Gepatenteerd cone design

JBL subwoofer cones zijn niet alleen gebouwd om te "bonzen", ze zijn ook gemaakt voor duurzaamheid. Series II subwoofer beschikt over een exclusief cone design die superieure stabiliteit en duurzame prestaties leveren.



#### Long excursion design

Hoe langer de excursion van een subwoofer is, hoe meer lucht het verplaatst. En hoe meer lucht het verplaatst, hoe meer bass u voelt. De long-excursion design in Series II subwoofer zorgt voor krachtige, doordringende bas output. Precies dat wat u zoekt.



### Verpakkingsinhoud

1 basreflex subwoofer

Handleiding

### Technische specificaties:

#### S2-1224SS

Beschrijving: 12" (300mm) Slipstream basreflex subwoofer

Woofer: 300mm (12")

Vermogen: 275W RMS, 1100W piek

Gevoeligheid (@ 2.83V): 93dB

Frequentiebereik: 25Hz – 175Hz

Impedantie: 2 of 4 ohms instelbaar met schakelaar

Afmetingen: (L x B x H):

23-5/8" x 13" x 16-3/8"

(600mm x 330mm x 415mm)