



## Möt den vackra avkomman av ljud och stil.

Högtalarna i JBL GT7-serien är det perfekta valet för ljudnördarna som vill uppgradera deras originalljud och stil. Eftersom de passar de flesta originalstorlekar och levereras med monteringsstillbehör, är installationen problemfri. Plus One™-basmembran och frekvensåtergivning upp till 21 kHz gör de individuellt matchade högtalarna i GT7-serien perfekta för att få dig att tappa andan av både ljud och stil.

## Funktioner

- ▶ Plus One™-basmembran
- ▶ Frekvensåtergivning på upp till 21 kHz
- ▶ Individuellt matchade
- ▶ Överkomliga priser
- ▶ Tillförlitlighetstest på OEM-nivå
- ▶ Monteringsstillbehör



## Plus One™ basmembran

Harmans patenterade (US patent nr. 7,548,631) Plus One™-polypropenmembran ger mer övergripande membranåta än andra element i sin klass, vilket resulterar i högre känslighet, ökad effekt vid låga frekvenser och större musikalisk karaktär.

## Externa höljen för delningsfilter (endast GT7-6C)

Komponentsystemet GT7 har externa delningsfilter, som ger extra utrymme för riktig högpas och lågpas vilket är ett steg upp från de koaxiala modellerna, och utjämning av responsen från det kritiska mellanregistret där det mesta av musiken finns. Dessutom har de en nivåkontroll för diskantelementen som gör det möjligt att finjustera dem för att passa varierande smaker och placering på olika platser.

## Frekvensåtergivning på upp till 21 kHz

Hör det du har saknat – JBL GT7-serien erbjuder frekvensåtergivning som levererar de svar på alla frekvenser som förknippas med enastående ljud.

## Individuellt matchade

För de flesta märkenas konsumenthögtalare är allmänt godkända frekvensåtergivningskurvor tillräckligt bra. Så är det inte med JBL. Vi jämför inte bara våra högtalare mot konkurrenternas – vi jämför dem mot varandra för att garantera att varje serie har JBL:s ljudsignatur som är känd och efterfrågad av alla som verkligen bryr sig om ljud. Detta är bara en del av en omfattande process som utförs av några av de bästa ingenjörerna i världen – för att kunna erbjuda den bästa ljudupplevelsen i alla prisklasser.

## Överkomliga priser

Alla högtalare i JBL GT7-serien är utformade för att ge ljudentusiaster mer för pengarna – de behåller en konservativ prisnivå men kompromissar aldrig när det gäller ljudkvaliteten.

## Tillförlitlighetstest på OEM-nivå

JBL testar varje högtalarkonstruktion enligt samma noggranna specifikationer som biltillverkarna och utsätter dem för extrema förhållanden som skulle förstöra sämre högtalare. Vi fryser dem, ugnsbakar dem, skakar dem, belyser dem med ultraviolett ljus och spelar dem på full effekt i flera dagar, för att se till att din ljudinvestering varar i årtal.

## Monteringstillbehör

Galler, monteringsadapteringar och/eller diskant högtalarhållare levereras med alla modeller (då de behövs). Detta ger större flexibilitet och mer personlig anpassning när du installerar.

## Vad ingår?

- 1 par högtalare
- 1 par högtalargrillar
- Bruksanvisning
- Endast GT7-5C och GT7-6C:
  - 1 par mellanregister
  - 1 par mellanregistergrillar
  - 1 par diskanter
  - 1 par delningsfilter
- Ytmonterat diskantus
- Vinklat diskantus
- Diskantmonteringssats

## Specifikationer

### GT7-4

- ▶ Typ: 4" koaxial bilhögtalare
- ▶ Effekthantering: 90 watt
- ▶ Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 30 watt
- ▶ Frekvensåtergivning: 75 Hz–20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Känslighet (2,83 V/m): 90 dB

### GT7-5

- ▶ Typ: 5-1/4" koaxial bilhögtalare
- ▶ Effekthantering: 105 watt
- ▶ Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 35 watt
- ▶ Frekvensåtergivning: 70 Hz–20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Känslighet (2,83 V/m): 93 dB

### GT7-6

- ▶ Typ: 6-1/2" koaxial bilhögtalare
- ▶ Effekthantering: max. 135 watt
- ▶ Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 45 watt
- ▶ Frekvensåtergivning: 55 Hz–20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Känslighet (2,83 V/m): 93 dB

### GT7-96

- ▶ Typ: 6" x 9" trevägs bilhögtalare
- ▶ Effekthantering: 210 watt
- ▶ Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 70 watt
- ▶ Frekvensåtergivning: 40 Hz–21 kHz
- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Känslighet (2,83 V/m): 94 dB

### GT7-86

- ▶ Typ: 5" x 7" / 6" x 8" koaxial bilhögtalare
- ▶ Effekthantering: 180 watt
- ▶ Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 60 watt
- ▶ Frekvensåtergivning: 45 Hz–20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Känslighet (2,83 V/m): 93 dB

### GT7-5C

- ▶ Typ: 5-1/4" komponent-bilhögtalarsystem
- ▶ Effekthantering: max. 135 watt
- ▶ Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 45 watt
- ▶ Frekvensåtergivning: 65 Hz–20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Känslighet (2,83 V/m): 92 dB

### GT7-6C

- ▶ Typ: 6-1/2" komponent-bilhögtalarsystem
- ▶ Effekthantering: 150 watt
- ▶ Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 50 watt
- ▶ Frekvensåtergivning: 50 Hz–20 kHz
- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Känslighet (2,83 V/m): 92 dB