



JBL® STUDIO 120c

Dubbele, 4" (100mm) luidspreker voor het middenkanaal

Met dubbele woofers met PolyPlas™ kegels voor een hoge productie en een CMMD® Lite tweeter dome met een eigen Bi-Radial® golfgeleider is de JBL® Studio 120c luidspreker een ideale keuze als luidspreker voor het middenkanaal in een thuisbioscoop-systeem met meerdere kanalen – waarbij de uitzonderlijke helderheid, realisme en lage tonen die horen bij een goede luidspreker voor het middenkanaal, worden geleverd. De luidspreker is gevoice-matched op andere luidsprekers van de JBL Studio 1 Serie en heeft hetzelfde dynamische, nieuwe industriële ontwerp. Hierdoor levert de 120c de beelden, muziek en effecten van zelfs de meest uitdagende filmsoundtracks betrouwbaar en stijlvol.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type luidspreker:	2-21/2-weg dubbel middenkanaal
Lage frequentieomvormers:	Twee 4" (100mm) PolyPlas kegels, magnetisch afgeschermd
Hoge frequentieomvormer:	1" (25mm) CMMD® Lite dome, magnetisch afgeschermd, in een Bi-Radial constante richtinggevoelige golfgeleider
Vermogen:	60W constant / 240W piek
Frequentierespons:	60Hz – 22kHz (-3dB)
Nominale impedantie:	8 ohms
Gevoeligheid (2,83V/1m):	90dB
Kruiselingse frequentie:	900Hz, 12dB/octaaf; 1,8kHz, 24dB/octaaf; Het Straight-Line Signal Path™ (SSP) kruiselingse netwerk levert uniforme systeemrespons en verticale spreiding
Type behuizing:	Met uitsparingen
Type aansluiting:	Vergulde connectors
Beschikbare afwerkingen:	Zwart (BK) of kersenrood (CH)
Afmetingen (H x B x D):	6-1/2" x 21" x 9-7/8" (165mm x 533mm x 251mm)
Gewicht:	18,6 lb (8,4kg)

Afwerkingen:



JBL® STUDIO 120c

Dubbele, 4" (100mm) luidspreker voor het middenkanaal



OPVALLENDE KENMERKEN

Dubbele 4" (100mm) lage frequentieomvormers

- Stijve, lichtgewicht PolyPlas kegels omgeven door rubber
- Sterke lage tonen respons met lage vervorming
- Magnetisch afgeschermd voor plaatsing in de buurt van een televisie

1" (25mm) hoge frequentieomvormer

- CMMD Lite dome met JBL Bi-Radial golfgeleider
- Sluit ongewenste resonantie uit voor een heldere, uitgebreide hoge-frequentierespons
- Verspreidt hoge frequenties direct over een groot luistergebied
- Magnetisch afgeschermd voor plaatsing in de buurt van een televisie

Dynamisch JBL Weave-ontwerp

- Onderscheidend uiterlijk

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Starre, in een zware beugel bevestigde 3/4" (19mm) MDF (hardboard van gemiddelde dichtheid) behuizing
- De naar de achterzijde gerichte poort voor de lage tonen verhoogt de productie en breidt de respons van lage tonen uit
- Vergulde connectors voor meer aansluitmogelijkheden
- Verkrijgbaar in zwart met een zilveren glans of kersenrode vinyl afwerking



HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com



© 2010 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL, Bi-Radial en CMMD zijn handelsmerken van HARMAN International Industries, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Straight-Line Signal Path en PolyPlas zijn handelsmerken van HARMAN International Industries, Incorporated.

Wijzigingen voorbehouden.