

CS1214

Subwoofer

JBL



Points Forts

- Tenue en puissance (crête) 1000W
- Qualité JBL® pour les fans de son embarqué ; performance et fiabilité à des prix d'entrée de gamme
- Fonctionne au sein de boîtiers fermés, ventilés et à bande passante et pour des applications de baffle infini

Caractéristiques Techniques

	CS1214
Impédance:	4 ohms
Réponse en fréquence:	35Hz – 200Hz
Tenue en puissance, RMS:	250W
Tenue en puissance, crête:	1000W
Diamètre de la bobine acoustique:	50mm
Excursion de la bobine acoustique (X_{max})	21mm
Profondeur de montage:	153mm
Diamètre de la découpe:	279mm
Diamètre total:	311mm

CS1214

Subwoofer



CARACTÉRISTIQUES

Bobine acoustique simple, 4 ohms

- Permet de raccorder facilement à la fois des amplificateurs de subwoofer à spectre intégral et des amplificateurs de subwoofer mono

Optimisation de la puissance et de l'efficacité

- X_{\max} linéaire unidirectionnelle 21mm et aimants jumelés 1100g pour une tenue en puissance (crête) de 1000W impressionnante

Cône de woofer polypropylène

- Un woofer à l'efficacité maximale grâce à son cône en matériau ultraléger

Croisillon progressif

- Offre un contrôle au niveau des limites d'excursion plus performant qu'un croisillon linéaire, se traduisant par une distorsion réduite à des niveaux de sortie élevés

Harman Consumer Group, Inc.
8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

 Harman International

© 2009 Harman International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Sous réserve de modifications.