



CINEMA SB580

가상 Dolby Atmos와 무선 서브우퍼가 있는 3.1 채널 사운드바



우레와 같은 저음. 몰입형 3D 사운드.

JBL Cinema SB580 사운드바로 몰입감 넘치는 홈 오디오의 세계로 빠져보세요. 컴팩트한 디자인의 실감 넘치는 강력한 440와트 Virtual Dolby Atmos® 사운드와 6.5인치 무선 서브우퍼의 천둥 같은 저음이 만나 완전히 새로운 차원의 사운드로 감싸줍니다. 전용 중앙 채널 덕에 TV와 영화 대화가 항상 또렷하게 들립니다. 고해상도 HDMI eARC, HDMI 또는 광 연결로 다양한 설정 옵션을 제공합니다. 또한 TV가 꺼져 있을 때 블루투스 연결이 원활하므로 어떤 장치에서든 좋아하는 스트리밍 음악과 팟캐스트를 모두 재생할 수 있습니다.

특징

- ▶ 전용 중앙 채널 드라이버로 탁월한 음성 선명도 제공
- ▶ 440W의 강력한 JBL 사운드
- ▶ 무선 서브우퍼의 깊고 풍부한 베이스 사운드
- ▶ Virtual Dolby Atmos®
- ▶ HDMI-in 및 HDMI eARC 지원
- ▶ 블루투스를 이용한 무선 음악 스트리밍



특징 및 장점

전용 중앙 채널 드라이버로 탁월한 음성 선명도 제공

전용 중앙 채널은 놀라운 선명도로 영화와 TV 대화를 전달합니다. “방금 뭐라고 말한 거야?”라는 질문을 다시는 할 일이 없을 것입니다.

440W의 강력한 JBL 사운드

최고의 몰입형 홈시어터 경험을 위한 깨끗하고 강력한 사운드.

무선 서브우퍼의 깊고 풍부한 베이스 사운드

추가 케이블 없이 6.5인치 서브우퍼에서 깊고 짜릿한 베이스를 경험해보세요.

Virtual Dolby Atmos®

Virtual Dolby Atmos® 기술로 모든 방향에서 전달되는 사운드를 느껴보세요. 완전히 새로운 사운드로 좋아하는 영화, TV 프로그램, 음악을 즐겨보세요.

HDMI-in 및 HDMI eARC 지원

HDMI eARC가 장착된 TV에서 최고 품질의 True HD Dolby Atmos® 사운드를 경험해 보세요.

블루투스를 이용한 무선 음악 스트리밍

어떤 모바일 장치에서든, 어떤 음악이든 무선으로 스트리밍하며 즐겨 보세요.

기술 사양

일반 사양

- ▶ 모델: CINEMA SB580
- ▶ 사운드 시스템: 3.1 채널
- ▶ 전원 공급: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
- ▶ 총 스피커 출력(최대 @THD 1%): 440W
- ▶ 사운드바 출력(최대 @THD 1%): 240W
- ▶ 서브우퍼 파워 출력(최대 @THD 1%): 200W
- ▶ 사운드바 변환기: (45 x 100)mm 레이스트랙 드라이버 3개, 13mm 트위터 3개
- ▶ 서브우퍼 변환기: (165mm), 무선 서브우퍼
- ▶ 대기 전력: < 0.5W
- ▶ 작동 온도: 0°C~45°C

HDMI 사양

- ▶ HDMI 비디오 입력단자: 1개
- ▶ HDMI 비디오 출력단자(강화된 오디오 리턴 채널 (eARC) 포함): 1개
- ▶ HDMI HDCP 버전: 2.3

오디오 사양

- ▶ 주파수 응답: 40Hz-20kHz (-10dB)
- ▶ 오디오 입력단자: 1 광학, 블루투스 및 USB(USB 재생은 미국 버전에서 사용 가능. 다른 버전의 경우 USB는 서비스 전용 포트입니다.)

USB 사양

- ▶ USB 포트: 유형 A
- ▶ USB 정격: 5V DC, 0.5A
- ▶ 지원 파일 형식: mp3
- ▶ MP3 코덱: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- ▶ MP3 샘플링 속도: 16~48kHz
- ▶ MP3 비트 전송 속도:
 - MPEG 1 Layer 1: 32 kbps - 448 kbps;
 - MPEG 1 Layer 2: 32 kbps - 384 kbps;
 - MPEG 1 Layer 3: 32 kbps - 320 kbps;
 - MPEG 2/2.5 Layer 1: 32 kbps - 256 kbps;
 - MPEG 2/2.5 Layer 2/3: 8 kbps - 160 kbps

무선 사양

- ▶ 블루투스 버전: 5.3
- ▶ 블루투스 프로파일: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ 블루투스 송신기 주파수 범위: 2400MHz~2483.5MHz
- ▶ 블루투스 송신 출력: <10 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ 2.4G 무선 송신기 주파수 범위: 2402-2481MHz
- ▶ 2.4G 무선 송신기 출력: <10dBm (EIRP)
- ▶ 2.4G 무선 변조: GFSK

크기

- ▶ 사운드바 치수(가로 x 높이 x 세로): 950 x 64 x 80 mm / 37.4" x 2.5" x 3.1"
- ▶ 서브우퍼 치수(가로 x 높이 x 세로): 200 x 404 x 250 mm / 7.9" x 15.9" x 9.9"
- ▶ 사운드바 중량: 2.6kg / 5.7 lbs
- ▶ 서브우퍼 중량: 5.7kg / 12.6 lbs
- ▶ 패키지 크기(너비 x 높이 x 깊이): 1,025 x 235 x 397mm / 40.4" x 9.3" x 15.6"
- ▶ 패키지 무게: 10.4kg / 22.9 lbs

구성품

- 사운드바
- 무선 서브우퍼
- 배터리가 장착된 리모컨
- 전원 케이블(지역 SKU에 따라 최대 8개)
- HDMI 케이블
- 벽걸이용 브라켓 키트(나사 포함)
- 빠른 시작 가이드
- 품질보증서
- 안전 관리 지침