



## Eturivin paikat konserttiin saatavilla nyt.

JBL Stage on pitkälle kehitetty kotistereoiden/kotiteatterin kaiutinjärjestelmä, joka tarjoaa sinulle livekonserttikokemuksen omassa olohuoneessasi. JBL Stage -järjestelmä, joka sisältää 1":n alumiiniset dome-diskantit erottelutarkalla aalto-ohjaimella ja 8":n bassoelementit, jotka tarjoavat täyteläisen, JBL:lle ominaisen basson, toistaa jokaisen äänispektrin nuotin ylhäältä alas – ja yhdistää ne puhtaaksi kuuntelunautinnoksi. JBL Stage, joka on saatavana Pantone-mustana ja kahden puun sävyssä, on tyylikäs lisä mihin tahansa teatterijärjestelmään. Olipa kyse elokuvista tai musiikista, kotisi ääni ei enää koskaan ole entisensä.

## Ominaisuudet

- ▶ Kaksisävyinen, ainutlaatuinen puu-design
- ▶ JBL:n suunnittelema HD-tasoisien äänikuvan tuottava aalto-ohjain ja 1":n alumiinidiskanttielementit
- ▶ Pitkäskuinen aktiivinen subwoofer

## Ominaisuudet ja hyödyt

### Kaksisävyinen, ainutlaatuinen puu-design

Nauti kaikesta musiikistasi ja elokuvistasi täyteläisellä, realistisella äänellä.

### JBL:n suunnittelema HD-tasoisien äänikuvan tuottava aalto-ohjain ja 1":n alumiinidiskantitelementit

Varmistaa täyteläisen, elävän ja tarkan äänenlaadun.

### Pitkäskuinen aktiivinen subwoofer

Pitkäskuinen aktiivinen subwoofer tarjoaa tehokkaan ja korkealaatuisen basson.

## Pakkauksen sisältö:

### STAGE A190

1 x JBL Stage A190 -lattiakaiutin  
1 x Käyttöohjeet  
1 x Takuukortti  
4 x tukijalat  
8 x tukijalkojen ruuvit  
4 x lattiapiikit  
4 x kumijalat

### STAGE A180

1 x JBL Stage A180 -lattiakaiutin  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
4 x tukijalat  
8 x tukijalkojen ruuvit  
4 x lattiapiikit  
4 x kumijalat

### STAGE A170

1 x JBL Stage A170 -lattiakaiutin  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
4 x tukijalat  
8 x tukijalkojen ruuvit  
4 x lattiapiikit  
4 x kumijalat

### STAGE A130

2 x JBL Stage A130 -kirjahyllykaiutin  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
8x jalkatyyny

### STAGE A120

2 x JBL Stage A120 Compact  
-kirjahyllykaiutin  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
8 x jalkatyyny  
2 x vaahdotulpat  
4 x seinäkiinnikkeet  
8 x seinäkiinnikkeiden ruuvit

### STAGE A135C

1 x JBL Stage A135C -keskikaiutin  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
4 x jalkatyyny  
4 x metallinen tasausjalka

### STAGE A125C

1 x JBL Stage A125C Compact  
-keskikaiutin  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
4 x jalkatyyny  
4 x metallinen tasausjalka

### STAGE A120P

1 x JBL Stage A120P – 500 W  
-aktiivibassokaiutin  
1 x virtajohto  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
1 x Turvallisuustiedote  
4 x lattiapiikit

### STAGE A100P

1 x JBL Stage A100P – 300 W  
-aktiivibassokaiutin  
virtajohto  
1 x Käyttöohjeet  
Takuukortti  
1 x Turvallisuustiedote  
4 x lattiapiikit

**Tekniset tiedot:****STAGE A190**

**2,5-tie lattiakaiutin, jossa 8" kaksoiselementti ja 1" dome alumiinidiskantti**

2 x 8" (203 mm) polyselluloosa-bassokartio

Uusi High Definition Imaging (HDI) -aalto-ohjain

1" (25 mm) Dome alumiinidiskantti

Suositteltu vahvistinteho: 20–225 W

Taajuusvaste: 36 Hz–40 kHz

Herkkyys: 91dB @ 1M, 2.83V

Nimellisimpedanssi: 6 ohmia

Jakotaajuudet: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty bassorefleksiportti

Mitat (L x S x K): 260 x 370 x 1070mm

Paino: 22.56 kg

**STAGE A180**

**2,5-tie lattiakaiutin, jossa 6,5" kaksoiselementti ja 1" dome alumiinidiskantti**

2 x 6,5" (165 mm) polyselluloosa-bassokartio

Uusi High Definition Imaging (HDI) -aalto-ohjain

1" (25 mm) Dome alumiinidiskantti

Suositteltu vahvistinteho: 20–225 W

Taajuusvaste: 40 Hz–40 kHz

Herkkyys: 90dB @ 1M, 2.83V

Nimellisimpedanssi: 6 ohmia

Jakotaajuudet: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty bassorefleksiportti

Mitat (L x S x K): 230 x 295 x 1000mm

Paino: 17.25 kg

**STAGE A170**

**2,5-tie lattiakaiutin, jossa 5,25" kaksoiselementti ja 1" dome alumiinidiskantti**

2 x 5,25" (133 mm) polyselluloosa-bassokartio

Uusi High Definition Imaging (HDI) -aalto-ohjain

1" (25 mm) Dome alumiinidiskantti

Suositteltu vahvistinteho: 20–200 W

Taajuusvaste: 44 Hz–40 kHz

Herkkyys: 89dB @ 1M, 2.83V

Nimellisimpedanssi: 6 ohmia

Jakotaajuudet: 1,8 kHz, 2,8 kHz

Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty bassorefleksiportti

Mitat (L x S x K): 190 x 255 x 930mm

Paino: 14.34 kg

**STAGE A130**

**2-tie kirjahyllykaiuttimet, joissa, 5,25" bassoelementti, 1" alumiinidiskantti**

5,25" (133 mm) polyselluloosa-bassokartio

Uusi High Definition Imaging (HDI) -aalto-ohjain

1" (25 mm) Dome alumiinidiskantti

Suositteltu vahvistinteho: 20–225 W

Taajuusvaste: 55 Hz – 40 kHz

Herkkyys: 86dB @ 1M, 2.83V

Nimellisimpedanssi: 6 ohmia

Jakotaajuudet: 3,2 kHz

Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty bassorefleksiportti

Mitat (L x S x K): 190 x 230 x 321mm

Paino: 5.45 kg

**STAGE A120**

**2-tie surround-kaiuttimet, joissa 4,5" bassoelementti, 1" alumiinidiskantti**

4,5" (114 mm) polyselluloosa-bassokartio

Uusi High Definition Imaging (HDI) -aalto-ohjain

1" (25 mm) Dome alumiinidiskantti

Suositteltu vahvistinteho: 20–125 W

Taajuusvaste: 60 Hz – 40 kHz

Herkkyys: 86dB @ 1M, 2.83V

Nimellisimpedanssi: 6 ohmia

Jakotaajuudet: 3,2 kHz

Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty bassorefleksiportti

Mitat (L x S x K): 170 x 170 x 285mm

Paino: 3.81 kg

**STAGE A135C**

**2-tie keskikaiutin, jossa 6 x 3" bassokartio, 1" alumiinidiskantti**

6 x 3" polyselluloosa-bassokartio

Uusi High Definition Imaging (HDI) -aalto-ohjain

1" (25 mm) Dome alumiinidiskantti

Suositteltu vahvistinteho: 20–150 W

Taajuusvaste: 75 Hz – 40 kHz

Herkkyys: 90dB @ 1M, 2.83V

Nimellisimpedanssi: 6 ohmia

Jakotaajuudet: 2,5 kHz

Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty bassorefleksiportti

Mitat (L x S x K): 745 x 166 x 104mm

Paino: 7.45 kg



## STAGE A125C

**2-tie keskikaiutin, jossa 5,25" kaksoisbassoelementti,  
1" alumiinidiskantti**

5,25" (133 mm) polyselluloosa-kaksoisbassoelementti  
Nueva imagen en alta definición (HDI) de guía de ondas  
Altavoz de agudos de 25 mm (1") con cúpula de aluminio  
Potencia de amplificación recomendada: 20 – 150 W  
Taajuusvaste: 75 Hz–40 kHz  
Herkkyyks: 88dB @ 1M, 2.83V  
Nimellisimpedanssi: 6 ohmia  
Jakotaajuudet: 2,6 kHz  
Kotelon tyyppi: Suljettu  
Mitat (L x S x K): 469 x 220 x 190mm  
Paino: 7.95 kg

## STAGE SUB A120P

**12", 500 W aktiivisubwoofer**

12" (305 mm) polyselluloosa-bassokartio  
Teho: 250 W RMS (500 W dynaaminen)  
Taajuusvaste: 32 Hz-150 kHz  
Jakotaajuudet: 50 Hz–150 Hz (säädettävä) 24 dB/oktaavi  
Ohjaimet: Automaattinen virrankytkentä, jakotaajuus, taso, vaihe  
Tuloteho: 1 x linjatason LFE-tulo  
Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty  
bassorefleksiportti  
Käyttöjännite 120 V, 60 Hz (US) 220–230 V, 50/60 Hz (EU)  
Virrankulutus (valmiustila/käynnistetty/tehotila): < 0,5 W (valmiustila) /  
335 W / 2 A (maks. – 230 V) / 335 W / 4 A (maks. – 120 V)  
Mitat (L x S x K): 370 x 420 x 395mm  
Paino: 18.64 kg

## STAGE SUB A100P

**10", 300 W aktiivisubwoofer**

10" (250 mm) polyselluloosa-bassokartio  
Teho: 150 W RMS (500 W dynaaminen)  
Taajuusvaste: 35 Hz–150 kHz  
Jakotaajuudet: 50 Hz–150 Hz (säädettävä) 24 dB/oktaavi  
Ohjaimet: Automaattinen virrankytkentä, jakotaajuus, taso, vaihe  
Tuloteho: 1 x linjatason LFE-tulo  
Kotelon tyyppi: Bassorefleksi, taaksepäin aukeava, viritetty  
bassorefleksiportti  
Käyttöjännite 120 V, 60 Hz (US) 220–230 V, 50/60 Hz (EU)  
Virrankulutus (valmiustila/käynnistetty/tehotila): < 0,5 W (valmiustila) /  
205 W / 1.6 A (maks. – 230 V) / 205 W / 3.15 A (maks. – 120 V)  
Mitat (L x S x K): 335 x 380 x 340mm  
Paino: 13.63 kg