



Series II-basar

10- och 12-tums subwoofer för bil



Series II-basarna har högre effektivitet och högre uteffekt. JBL använder progressiv inre upphängning för att ge bästa möjliga kontroll vid slaglängdens gränser jämfört med konventionell linjär upphängning. Fördelen är en betydligt mer kontrollerad elementrörelse och stramare basegenskaper. Tack vare yttre upphängning med lång slaglängd och egenutvecklade membrankonstruktion spelar Series II-basarna djup, kraftfull bas med högre precision än traditionella baselement. Och med den exklusiva SSI™-omkopplaren (Smart Selectable Impedance) kan du välja mellan 2 och 4 ohms impedans för att maximera flexibiliteten. Allt du önskar dig i en kompakt, lättinstallerad låda.

Funktioner och fördelar

SSI™ (Selectable Smart Impedance)

De flesta bilsystem har 2 eller 4 ohms impedans. Series II har en exklusiv brytare för två olika impedanslägen så att du kan välja vilken belastning du vill ha. SSI finns inte hos någon annan tillverkare och gör att du kan konfigurera om systemet genom att bara trycka på en knapp.



Stabil upphängning

Series II-basarna har rejäl upphängning som ger en suverän dämpning av membranets kant och maximerar slaglängden. Det utökar inte bara elementets yta, det ger också en anmärkningsvärt linjär stabilitet och pålitlighet.



Egenutvecklade membrandesign

JBL:s subwooferelement är inte bara byggda för att ha bra basstryck, de är byggda för att hålla också. Series II-basarna har en exklusiv membrandesign som ger suverän styvhet för varaktiga prestanda.



Lång slaglängd

Ju längre subwoofers slaglängd är desto mer luft kan den flytta. Och ju mer luft som flyttas, desto mer bas känner du. Den långslagiga designen i Series II garanterar fyllig, djup basåtergivning. Precis som du vill ha det.



S2-1024

Detta finns i lådan

10-tums baselement

Bruksanvisning

Tekniska specifikationer:

Beskrivning: 10-tums (250 mm) subwoofers för bil

Baselement: 10 tum (250 mm)

Effekt: 250 W RMS, 1 000 W peak

Känslighet (vid 2,83 V): 92 dB

Frekvensomfång: 30 – 175 Hz

Impedans: 2 eller 4 ohm, väljs med brytare

Hålstorlek: 228 mm

Monteringsdjup: 142 mm

S2-1224

Detta finns i lådan

12-tums baselement

Bruksanvisning

Tekniska specifikationer:

Beskrivning: 12-tums (300 mm) subwoofers för bil

Baselement: 12 tum (300 mm)

Effekt: 275 W RMS, 1 100 W peak

Känslighet (vid 2,83 V): 93 dB

Frekvensomfång: 25 – 175 Hz

Impedans: 2 eller 4 ohm, väljs med brytare

Hålstorlek: 285 mm

Monteringsdjup: 162 mm