



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

ワールドクラスのJBLパフォーマンスを実現し、工場出荷時のスピーカーの大部分に最適にフィットするように設計された多様な要素のスピーカーおよびコンポーネント・システムをアップグレード。



JBL製のプロ仕様カーオーディオ

Club同軸およびコンポーネント・スピーカーが、多くの車でプロ仕様のJBLサウンドを実現しています。コンパクトなデザインは競合他社製品よりも多くの車にフィットし、工場出荷時の控えめなパワーのシステムでも、高い出力音圧レベルがずば抜けたパフォーマンスを提供します。Plus One™設計の丈夫なポリプロピレン・コーンが力強い低音と長いパフォーマンス寿命を提供します。エッジ駆動シルクドーム・ツイーターは出力レベルに関わらず、強力すぎることなく、より広域でスムーズな高周波数特性を実現しています。コンポーネント・スピーカーシステムのStarfish™ツイーター取り付けアダプターと1マウントツイーター取り付けキットは簡単に設置できます。スタンダードサイズの範囲で使用可能な(3インチ、4インチ、5-1/4インチ、6-1/2インチ、6x8インチおよび4x6インチ同軸、6x9インチ3ウェイおよび、3/4インチ・ツイーター)のスピーカーは工場出荷時のスピーカーからの完璧なアップグレード・モデルです。

特長

- ▶ Plus One™コーンウーファー設計
- ▶ エッジ駆動シルクドーム・ツイーター
- ▶ 取り付けて使用しやすくするための、薄型仕様のデザイン
- ▶ 調整可能なツイーター出力レベル
- ▶ 音響的にダンブされた、UV抵抗性があるポリプロピレン・コーン
- ▶ マグネットが大きいほど、許容入力も大きくなります。
- ▶ 異なったリスニング位置の音響を調整する、特別なツイーター・ポッドデザイン
- ▶ Starfish™ツイーター取り付けアダプター
- ▶ 1マウント・ツイーター取り付けキット



JBL CLUB SPEAKERS GEN 3

ワールドクラスのJBLパフォーマンスを実現し、工場出荷時のスピーカーの大部分に最適にフィットするように設計された多様な要素のスピーカーおよびコンポーネント・システムをアップグレード。



Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 64

Club 64CTP



Club 64C

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 194T

特徴および利点

Plus One™コーンウーファー設計

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)
特許付き(米国特許#7,548,631) Plus One™コーンの採用により、同サイズの他のコーンよりもっとオーバーオールなスピーカーコーン領域を実現し、その結果出力音圧レベルが上がり、低周波出力が増加し、音楽的特性が向上しています。

エッジ駆動シルクドーム・ツイーター

(Club 44F, 54F, 64, 864F, 964M)
Club 44F, Club 54F, Club 64, Club 864F, Club 964M は本格的なエッジ駆動シルクドーム・ツイーターを特長としていて、もっと一般的に使用されているWドームツイーターより出力レベルが強力すぎるということはなく、より広域でスムーズな高周波数特性を提供しています。

取り付けて使用しやすくするための、薄型仕様のデザイン

(Club 64FSL)
6-1/2インチ用のClub 64FSL仕様のコンパクト・デザインのおかげで、今日走っているほぼどんな車にもジャストフィットします。多くの車でJBLシグネチャー・サウンドが聴けるということです。

調整可能なツイーター出力レベル

(Club 64, 64C, 64CTP)
Club 64およびClub 64C, Club 64CTP コンポーネント・システムは0dBまたは+3dBのツイーター出力レベル・コントロールを備えて、設置位置に基づき、システムのリニアリティを最適化します。

音響的にダンパされた、UV抵抗性があるポリプロピレン・コーン

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)
全てのClub(クラブ)スピーカー・コーンウーファーはクリーンで非共鳴のサウンド・クオリティを提供するように設計されており、車内の厳しい熱や湿気環境に耐えられます。

マグネットが大きいほど、許容入力も大きくなります。

(Club 34F, 44F, 54F, 64FSL, 64, 64C, 64CTP, 644F, 864F, 964M)
新しいClubのラインアップは、類似の小売価格の競合他社製品よりも許容入力を高める大型のマグネットを特長としています。

異なったリスニング位置の音響を調整する、特別なツイーター・ポッドデザイン

(Club 64CTP)
Club 64CTPコンポーネント・スピーカーシステムはStarfish™ツイーター取り付けアダプターとマウント・ツイーター取り付けキットだけでなく、ツイーターポッドという、新しい設置方法の可能性も提供しています。ツイーターポッドの設置は簡単です。さらに重要なのは、ツイーターポッドなら取り付け後も上下に角度を調節できるということです。そのおかげで、異なったリスニング位置からでも音響パフォーマンスをコントロールできます。

Starfish™ツイーター取り付けアダプター

(Club 64C, 64CTP, 194T)
Club 64C, Club 64CTPコンポーネント・スピーカーシステムには、Starfish™ツイーター取り付けアダプターが付いています。Starfishツイーター取り付けアダプターを使うと、工場出荷時のグリルの背面やフロントピラーのような位置にツイーターを簡単に設置できます。多くの取り付け配置に対応する、ブレイクオフ取り付けタブも6個提供します。ツイーターは表面取り付け、または埋め込み型にすることができます。ツイーターは簡単に点検でき、組立品全体を取り外す必要はありません。

マウント・ツイーター取り付けキット

(Club 64C, 64CTP, 194T)
I-Mount™(特許no. 5,859,917) ツイーター取り付けシステムにより、各コンポーネント・システムにあるツイーターの簡単に多彩な取り付けが可能になっています。埋め込みカップ、および表面取り付け金具も付属しています。1-3/4インチ・カットアウトと1インチ埋め込み寸法で、設置が容易になっています。おかげで、ツイーターを埋め込み型にすることができ、最大±40°の角度を付けることも可能です。全てを定位置に置くためにロックナットが付属していて、組立品全体を取り外すことなくツイーターを取り替えることができます。

技術的仕様:

Club 34F (3-1/2インチ (87mm) 2ウェイ・カースピーカー)

- ▶ 許容入力: 25W RMS、75Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (2.83V) : 89dB
- ▶ 周波数特性: 90Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 44F (4インチ (100mm) 2ウェイ・カースピーカー)

- ▶ 許容入力: 35W RMS、105Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 90dB
- ▶ 周波数特性: 75Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 54F (5-1/4インチ (130mm) 2ウェイ・カースピーカー)

- ▶ 許容入力: 45W RMS、135Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 91dB
- ▶ 周波数特性: 75Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 64FSL (Shallow-Mount 6-1/2インチ (160mm) 2ウェイ・カースピーカー)

- ▶ 許容入力: 55W RMS、165Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 92dB
- ▶ 周波数特性: 55Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 64 (より優れたサウンド・パフォーマンスのために設計された、6-1/2インチ (160mm) 2ウェイ・カースピーカー)

- ▶ 許容入力: 60W RMS、180Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 93dB
- ▶ 周波数特性: 48Hz~21kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 64C & Club 64CTP (6-1/2インチ (160mm) 2ウェイ・コンポーネント・スピーカーシステム)

- ▶ 許容入力: 70W RMS、210Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 92dB
- ▶ 周波数特性: 55Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 644F (4x6インチ (100mmx152mm) 2ウェイ・カースピーカー)

- ▶ 許容入力: 70W RMS、210Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 92dB
- ▶ 周波数特性: 55Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 864F (6x8インチ (152mmx203mm) 2ウェイ・カースピーカー、グリルなし)

- ▶ 許容入力: 60W RMS、180Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 93dB
- ▶ 周波数特性: 65Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 964M (6x9インチ (152mmx230mm) 3ウェイ・カースピーカー)

- ▶ 許容入力: 85W RMS、255Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 93dB
- ▶ 周波数特性: 50Hz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

Club 194T (3/4インチ (19mm) エッジ駆動ドームツイーター)

- ▶ 許容入力: 50W RMS、150Wピーク
- ▶ 出力音圧レベル (@2.83V) : 92dB
- ▶ 周波数特性: 3kHz~20kHz
- ▶ 公称インピーダンス: 3.0Ω

同梱品:

Club 34F, 44F, 54F, 644F & 864F

- スピーカーx2
- フォームガスカートx1

Club 64FSL

- スピーカーx2
- フォームガスカートx1
- ねじx16
- スピードクリップx8
- プラスチック・マルチホール・アダプターリングx2

Club 64

- スピーカーx2
- グリルx2
- フォームガスカートx1
- ねじx16
- スピードクリップx8
- プラスチック・マルチホール・アダプターリングx2
- JBLロゴバッジx2

Club 964M

- スピーカーx2
- グリルx2
- フォームガスカートx2
- ねじx8
- スピードクリップx8
- JBLロゴバッジx2
- 底部取り付けブラケットx2

Club 64C

- スピーカーx2
- グリルx2
- プラスチック・マルチホール・アダプターリングx2
- フォームガスカートx1

- クロスオーバー・ネットワークx2
- ツイーターx2

- フラッシュマウント・キャップx2
- ねじ式フラッシュマウント・アダプターx2
- サーフェスマウント・キャップx2
- Starfishツイーターマウントx2
- プラスチック・ロッキング・ナットx2
- ねじx22

- スピードクリップx8
- スぺーサーx2
- ワッシャーx2
- JBLロゴバッジx2

Club 64CTP

- スピーカーx2
- グリルx2
- プラスチック・マルチホール・アダプターリングx2
- フォームガスカートx1
- クロスオーバー・ネットワークx2
- ツイーターx2
- フラッシュマウント・キャップx2
- ねじ式フラッシュマウント・アダプターx2
- サーフェスマウント・キャップx2
- Starfishツイーターマウントx2
- プラスチック・ロッキング・ナットx2
- ねじx28
- スピードクリップx8
- スぺーサーx2
- ワッシャーx2
- ツイーターポッドキットx2
- JBLロゴバッジx2

Club 194T

- ツイーターx2
- フラッシュマウント・キャップx2
- ねじ式フラッシュマウント・アダプターx2
- サーフェスマウント・キャップx2
- Starfishツイーターマウントx2
- プラスチック・ロッキング・ナットx2
- ねじx6
- 直列クロスオーバー・ネットワーク・ピグテールx2
- スぺーサーx2
- ワッシャーx2