



# STAGE SPEAKERS

Højtalersystem til hjemmet



## Pladser på koncertens forreste række er nu tilgængelige.

JBL Stage er et avanceret stereo/hjemmebio-højtalersystem, som bringer begejstringen fra en live koncertoplevelse hjem i din dagligstue. Takket være 1" dome-diskanter med HD waveguide lyd-design og 8" basenheder med den berømte, dybe JBL-bas, gengiver JBL Stage hele lydspektret, som smelter sammen i en betagende lydoplevelse. Fås i sort Pantone eller totonet træ. JBL Stage er en stilfuld tilføjelse til enhver hjemmebiograf. Hvad enten det gælder film eller musik: Lyden i dit hjem bliver aldrig den samme.

## Funktioner

- ▶ Unikt totonet træ-design
- ▶ JBL-udviklet HD Waveguide design og 1" aluminium dome diskanter
- ▶ Aktiv subwoofer med lange udsving

## Funktioner og fordele

### Unikt totonet træ-design

Oplev al din musik og dine film med fyldig og realistisk lyd.

### JBL-udviklet HD Waveguide design og 1" aluminium dome diskanter

Sikrer en lyd kvalitet der er fyldig, levende og ekstremt nøjagtig.

### Aktiv subwoofer med lange udsving

Den aktive subwoofer med lange udsving leverer kraftig bas i høj kvalitet.

## Hvad er der i æsken:

### STAGE A190

- 1 stk. JBL Stage A190 gulvhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. udriggere
- 8 stk. skruer til udriggere
- 4 stk. gulv-spikes
- 4 stk. gummifødder

### STAGE A180

- 1 stk. JBL Stage A180 gulvhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. udriggere
- 8 stk. skruer til udriggere
- 4 stk. gulv-spikes
- 4 stk. gummifødder

### STAGE A170

- 1 stk. JBL Stage A170 gulvhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. udriggere
- 8 stk. skruer til udriggere
- 4 stk. gulv-spikes
- 4 stk. gummifødder

### STAGE A130

- 2 stk. JBL Stage A130 reolhøjttalere
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 8 stk. fodpuder

### STAGE A120

- 2 stk. JBL Stage A120 kompakte reolhøjttalere
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 8 stk. fodpuder
- 2 stk. skumpropper
- 4 stk. vægbeslag
- 8 stk. skruer til vægbeslag

### STAGE A135C

- 1 stk. JBL Stage A135C centerhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. fodpuder
- 4 stk. metal nivelleringsfødder

### STAGE A125C

- 1 stk. JBL Stage A125C kompakt centerhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. fodpuder
- 4 stk. metal nivelleringsfødder

### STAGE A120P

- 1 stk. JBL Stage A120P – 500W aktiv subwoofer
- 1 stk. lysnetledning
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 1 x sikkerhedsark
- 4 stk. gulv-spikes

### STAGE A100P

- 1 stk. JBL Stage A100P – 300W aktiv subwoofer
- 1 x strømkabel
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 1 x sikkerhedsark
- 4 stk. gulv-spikes

**Tekniske specifikationer:****STAGE A190****2,5 vejs gulvhøjttalere med dobbelt 8" bas og 1" alu-diskant**

2 stk. 8" (203 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 225 W

Frekvensområde: 36 Hz–40 kHz

Følsomhed: 91dB @ 1M, 2.83V

Nominel impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 1,4kHz, 2,0kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 260 x 370 x 1070mm

Vægt: 22.56 kg

**STAGE A180****2,5 vejs gulvhøjttalere med dobbelt 6,5" bas og 1" alu-diskant**

2 stk. 6,5" (165 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 225 W

Frekvensområde: 40 Hz–40 kHz

Følsomhed: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominel impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 1,4kHz, 2,0kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 230 x 295 x 1000mm

Vægt: 17.25 kg

**STAGE A170****2,5 vejs gulvhøjttalere med dobbelt 5,25" bas og 1" alu-diskant**

2 stk. 5,25" (133 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 200 W

Frekvensområde: 44 Hz–40 kHz

Følsomhed: 89dB @ 1M, 2.83V

Nominel impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 1,8kHz, 2,8kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 190 x 255 x 930mm

Vægt: 14.34 kg

**STAGE A130****Tovejs reolhøjttalere med 5,25" bas og 1" alu-diskant**

5,25" (133 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 225 W

Frekvensområde: 55Hz – 40kHz

Følsomhed: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominel impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 3,2kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 190 x 230 x 321mm

Vægt: 5.45 kg

**STAGE A120****Tovejs reol/surround-højttalere med 4,5" bas og 1" alu-diskant**

4,5" (114 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 125 W

Frekvensområde: 60Hz – 40kHz

Følsomhed: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominel impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 3,2kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 170 x 170 x 285mm

Vægt: 3.81 kg

**STAGE A135C****Tovejs centerhøjttaler med 6 x 3" bas og 1" alu-diskant**

6 x 3" (76mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 150 W

Frekvensområde: 75 Hz–40 kHz

Følsomhed: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominel impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 2,5kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 745 x 166 x 104mm

Vægt: 7.45 kg

**STAGE A125C****Tovejs centerhøjtaler med dobbelt 5,25" bas og 1" alu-diskant**

2 stk. 5,25" (133 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

New High Definition Imaging (HDI) Waveguide

1" (25mm) Aluminum Dome Tweeter

Recommended Amplifier Power: 20 – 150W

Frekvensområde: 75Hz–40 kHz

Følsomhed: 88dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 2,6kHz

Kabinettype: Lukket

Mål (B x D x H): 469 x 220 x 190mm

Vægt: 7.95 kg

**STAGE SUB A120P****12" 500W aktiv subwoofer**

12" (305 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Effekt: 250W RMS (500W Dynamic)

Frekvensområde: 32 Hz–150 kHz

Delefrekvenser 50Hz – 150Hz (variable) 24dB/oktav

Knapper: Auto-tænd, Delefrekvens, Niveau, Fase

Indgang 1 stk. linjeniveau LFE-input

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Strømforsyningskrav: 120V, 60Hz (US) 220-230V, 50/60Hz (EU)

Strømforbrug (fuld effekt/standby) <0,5W (standby) / 335W/2A

(maks. – 230V) / 335W/4A (maks. – 120V)

Mål (B x D x H): 370 x 420 x 395mm

Vægt: 18.64 kg

**STAGE SUB A100P****10" 300W aktiv subwoofer**

10" (250 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Effekt: 150W RMS (500W Dynamic)

Frekvensområde: 35 Hz–150 kHz

Delefrekvenser 50Hz – 150Hz (variable) 24dB/oktav

Knapper: Auto-tænd, Delefrekvens, Niveau, Fase

Indgang 1 stk. linjeniveau LFE-input

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Strømforsyningskrav: 120V, 60Hz (US) 220–230V, 50/60Hz (EU)

Strømforbrug (fuld effekt/standby) <0,5W (standby) / 205W/1.6A

(maks. – 230V) / 205W/3.15A (maks. – 120V)

Mål (B x D x H): 335 x 380 x 340mm

Vægt: 13.63 kg