



Club 64CSQ



Club 64SQ

## Le son Pro automobile par JBL

Les haut-parleurs coaxiaux et les kits Club apportent le son JBL pro à plus de véhicules. Leur design compact leur permet d'être montés dans plus de véhicules que beaucoup de nos concurrents et leur sensibilité élevée fournit des performances exceptionnelles même avec les systèmes d'origine aux puissances modestes. Les woofers en fibre de carbone à architecture Plus One™ produisent des graves percutants et offrent des performances de longue durée. Les tweeters aigus à dôme en soie et entraînés par la périphérie fournissent une réponse à haute fréquence plus large et plus fluide, jamais dure quel que soit le niveau de sortie. Adaptateur de montage de tweeter Starfish™ et kit de montage de tweeter I-Mount dans le kit éclaté pour une installation facile.

## Caractéristiques

- ▶ Woofer en fibre de carbone à architecture Plus One™ pour une qualité sonore ultime.
- ▶ Tweeter à dôme en soie entraîné par la périphérie
- ▶ Niveau de sortie de tweeter réglable
- ▶ Aimant en ferrite Y40 exceptionnel pour une sensibilité supérieure
- ▶ Adaptateur de montage de tweeter Starfish™
- ▶ Kit de montage de tweeter I-Mount



## Caractéristiques & Points Forts

**Woofer en fibre de carbone à architecture Plus One™ pour une qualité sonore ultime.**

**(Club 64SQ, 64CSQ)**

Les cônes Plus One™ brevetés (brevet américain n° 7,548,631) offrent une surface de cône globale supérieure à celle des autres haut-parleurs de dimensions similaires, ce qui accroît la production des basses fréquences. Le matériau haut de gamme en fibre de carbone du woofer offre simultanément précision et clarté à la musique.

**Tweeter à dôme en soie entraîné par la périphérie**

**(Club 64SQ, 64CSQ)**

Les haut-parleurs Club intègrent un tweeter à dôme en soie à entraînement périphérique, qui fournit une réponse à haute fréquence plus large et plus fluide, jamais dure quel que soit le niveau de sortie, que les dômes en W utilisés plus couramment.

**Niveau de sortie de tweeter réglable**

**(Club 64SQ, 64CSQ)**

Les haut-parleurs Club SQ intègrent une commande de niveau de sortie de tweeter de -3 dB ou 0 dB pour optimiser la linéarité du système en fonction de l'emplacement de leur installation.

**Aimant en ferrite Y40 exceptionnel pour une sensibilité supérieure**

**(Club 64SQ, 64CSQ)**

Les haut-parleurs Club SQ utilisent un aimant en ferrite Y40, qui peut apporter une sensibilité supérieure à celle d'un aimant en ferrite courant Y30.

**Adaptateur de montage de tweeter Starfish™**

**(Club 64CSQ)**

Le kit éclaté Club 64CSQ est fourni avec l'adaptateur de montage de tweeter Starfish™. Le l'adaptateur de montage de tweeter Starfish permet une installation facile du tweeter derrière les grilles d'origine et dans des emplacements tels qu'un montant A. Il inclut également six languettes de montage à casser pour accepter de nombreuses configurations de montage. Le tweeter peut être monté saillant ou intégré. Le tweeter reste accessible facilement sans requérir de retrait de tout l'ensemble.

**Kit de montage de tweeter I-Mount**

**(Club 64CSQ)**

Le système de montage de tweeter I-Mount™ (brevet n° 5,859,917) permet une installation facile et polyvalente de tweeters dans chacun des kits éclatés. Il inclut une coupelle affleurante et le matériel de montage en surface. Avec une découpe de 1-3/4" et une profondeur de montage de 1", l'installation devient très simple. Cela permet de monter tweeter affleurant, il peut être incliné jusqu'à ±40 degrés. Des contre-écrous sont inclus pour tout maintenir en place et le tweeter peut être remplacé sans retirer tout l'ensemble.

## Caractéristiques techniques

### Club 64SQ

- ▶ Puissance admissible: 75 W RMS, 225 W crête
- ▶ Sensibilité (à 2,83 V): 93 dB
- ▶ Réponse en fréquence: 48 Hz - 21 kHz
- ▶ Impédance nominale: 3,0 ohms

### Club 64CSQ

- ▶ Puissance admissible: 95 W RMS, 285 W crête
- ▶ Sensibilité (à 2,83 V): 92 dB
- ▶ Réponse en fréquence: 48 Hz - 21 kHz
- ▶ Impédance nominale: 3,0 ohms

## Contenu de la boîte

### Club 64SQ

- 2 haut-parleurs
- 2 grilles
- 1 joint mousse
- 16 vis
- 8 attaches rapides
- 2 entretoises d'adaptation en plastique à plusieurs trous
- 2 badges au logo JBL

### Club 64CSQ

- 2 haut-parleurs
- 2 grilles
- 2 bagues d'adaptation en plastique à plusieurs trous
- 1 joint mousse
- 2 filtres de répartition
- 2 tweeters
- 2 coupelles de montage affleurant
- 2 adaptateurs filetés pour montage affleurant
- 2 coupelles de montage en surface
- 2 fixations de tweeter en étoile
- 2 écrous de blocage en plastique
- 22 vis
- 8 attaches rapides
- 2 entretoises
- 2 rondelles
- 2 badges au logo JBL