



Serie II subwoofere

10" og 12" bil-subwoofere



Med Serie II-subwooferne får du højere effektivitet og stærkere ydelse. JBL anvender progressive "spidere", som giver optimal kontrol ved ekstreme udsving i modsætning til den mere udbredte lineære type. Fordelen er et langt mere kontrolleret udsving med strammere bas. Med solid konstruktion, specialudviklet kegledesign og lange udslag leverer Serie II subwooferne en dyb og kraftfuld bas med større præcision end konventionelle subwoofere. Samtidig giver den eksklusive SSI™-kontakt (Smart Selectable Impedance) optimal fleksibilitet i opsætningen. Her får du alt, man kan ønske sig fra en subwoofer.

Funktioner og fordele

SSI™ (Selectable Smart Impedance)

De fleste lydssystemer til biler kræver en impedans på 2 eller 4 ohm. Serie II-subwoofere har en eksklusiv dobbeltimpedans-knap, så du kan vælge begge muligheder. SSI lader dig rekonfigurere dit system med et tryk på en knap - en mulighed, der ikke fås hos andre producenter.



Solid surround

Serie II-subwoofere nyder godt af en solid konstruktion med førsteklasses ophængning af keglekanten og maksimale udsving. Det forøger kegleområdet og giver en imponerende lineær stabilitet og pålidelighed.



Patenteret kegle-konstruktion

JBL's subwooferkegler er ikke bare bygget til at pumpe bas ud – de er bygget til at holde. Serie II-subwoofere nyder godt af et eksklusivt kegledesign med en overlegen styrke og ydeevne, som står distancen.



Design med langt udsving

Jo længere en subwoofers udsving er, desto mere luft kan den flytte. Og jo mere luft, den flytter, desto mere bas kan du føle. Serie II-subwoofers lange udsving garanterer en stor og dyb bødelse. Præcis som du ønsker det.



S2-1024

Hvad er der i æsken

1 stk. 10" subwoofer

Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer:

Beskrivelse: 10" (250 mm) bil-subwoofer

Woofers: 10" (250 mm)

Effekthåndtering: 250 W RMS
(1.000 W SPIDSBELASTNING)

Følsomhed (ved 2,83 V): 92 dB

Frekvensområde: 30-175 Hz

Impedans: 2 eller 4 ohm, valgbar med kontakt

Cutout-diameter: 9" (228 mm)

Monteringsdybde: 5-5/8" (142 mm)

S2-1224

Hvad er der i æsken

1 stk. 12" subwoofer

Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer:

Beskrivelse: 12" (300 mm) bil-subwoofer

Woofers: 12" (300 mm)

Effekthåndtering: 275 W RMS
(1.100 W SPIDSBELASTNING)

Følsomhed (ved 2,83 V): 93 dB

Frekvensområde: 25-175 Hz

Impedans: 2 eller 4 ohm, valgbar med kontakt

Cutout-diameter: 11-1/4" (285 mm)

Monteringsdybde: 6-1/2" (165 mm)