



Die Lautsprecher treten dezent zurück. Deine Musik sticht hervor.

Wir präsentieren: die JBL B-Serie an Deckenlautsprechern. Fügen sich mit lackierbaren Frontabdeckungen nahtlos in deine Inneneinrichtung ein und sind für eine weitreichende Schallausbreitung ausgelegt: Die Lautsprecher der JBL B-Serie überzeugen mit einem modernen, nahezu unsichtbaren Design, kraftvollem JBL Signature Sound und sind einfach einzubauen. Die Lautsprecher der JBL B-Serie sind für eine lange Lebensdauer aus hochwertigen Materialien gefertigt, einschließlich eines feuchtigkeitsresistenten Designs, was sich perfekt für Badinstallationen eignet. Dabei liefern sie hohe Nennbelastbarkeit und Empfindlichkeit für satten Sound.

Merkmale

- ▶ Leistungsstarke JBL Sound-Qualität
- ▶ Einfacher Einbau
- ▶ Ohne Abdeckung
- ▶ Weitreichende Schallausbreitung



Merkmale und Vorteile

Leistungsstarke JBL Sound-Qualität

Tauche ein in eine unglaubliche, raumfüllende Sound-Erfahrung.

Einfacher Einbau

Die gebogenen Standard-Halterungen sparen Zeit beim Einbau und sorgen für stabilen und zuverlässigen Halt.

Ohne Abdeckung

Nahtloses Einfügen in Decke oder Wand.

Weitreichende Schallausbreitung

Ein raumfüllender Sound ungeachtet des Einbauwinkels der Lautsprecher.

Verpackungsinhalt:

Haupteinheit

Abdeckung

Bedienungsanleitung

Vorlage für Wandausfräsung

Garantiekarte

Technische Daten:

B-61C

6,5"-Deckenmontage

- ▶ Nennimpedanz: 4 Ohm
- ▶ RMS- und Spitzenbelastbarkeit: 35/140 W
- ▶ Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Lautsprecherempfindlichkeit: 90 dB
- ▶ Tieftöner: 6,5" (165 mm)-Poly-Tieftöner
- ▶ Hochtöner: 0,5" (13 mm)-Polymer-Hochtöner
- ▶ Maße der Ausfräsung: 202 mm
- ▶ Maße Abdeckung: 232 mm
- ▶ Einbautiefe: 92 mm

B-81C

8"-Deckenmontage

- ▶ Nennimpedanz: 4 Ohm
- ▶ RMS- und Spitzenbelastbarkeit: 40/160 W
- ▶ Frequenzgang: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Lautsprecherempfindlichkeit: 92 dB
- ▶ Tieftöner: 8" (203 mm)-Poly-Tieftöner
- ▶ Hochtöner: 0,5" (13 mm)-Polymer-Hochtöner
- ▶ Maße der Ausfräsung: 243 mm
- ▶ Maße Abdeckung: 272 mm
- ▶ Einbautiefe: 100 mm

B-61CDT

6,5"-Stereo-Deckenmontage

- ▶ Nennimpedanz: 4 Ohm
- ▶ RMS- und Spitzenbelastbarkeit: 35/140 W
- ▶ Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Lautsprecherempfindlichkeit: 90 dB
- ▶ Tieftöner: 6,5" (165 mm)-Poly-Tieftöner
- ▶ Hochtöner: 0,5" (13 mm)-Polymer-Hochtöner
- ▶ Maße der Ausfräsung: 202 mm
- ▶ Maße Abdeckung: 232 mm
- ▶ Einbautiefe: 92 mm

B-61W

6,5"-Wandmontage

- ▶ Nennimpedanz: 4 Ohm
- ▶ RMS- und Spitzenbelastbarkeit: 35/150 W
- ▶ Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Lautsprecherempfindlichkeit: 91 dB
- ▶ Tieftöner: 6,5" (165 mm)-Poly-Tieftöner
- ▶ Hochtöner: 0,5" (13 mm)-Polymer-Hochtöner
- ▶ Maße der Ausfräsung: 246mm x 182mm
- ▶ Maße Abdeckung: 213mm x 277mm
- ▶ Einbautiefe: 84 mm

B-81W

8" In-Wall

- ▶ Nennimpedanz: 4 Ohm
- ▶ RMS- und Spitzenbelastbarkeit: 45/160 W
- ▶ Frequenzgang: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Lautsprecherempfindlichkeit: 91 dB
- ▶ Tieftöner: 8" (203 mm)-Poly-Tieftöner
- ▶ Hochtöner: 0,5" (13 mm)-Polymer-Hochtöner
- ▶ Maße der Ausfräsung: 299mm x 223mm
- ▶ Maße Abdeckung: 255mm x 329mm
- ▶ Einbautiefe: 96 mm