



SARJAN II KOTELO

Slipstream™ -bassorefleksikotelo



Sarjan II bassorefleksikotelo mahdollistaa paremman hyötysuhteen ja suuremman tehon ilman refleksiukossa esiintyvää kohinaa tai "puksutusta". Patentoitu Slipstream -portti vähentää dramaattisesti refleksiukossa esiintyvää kohinaa suurilla äänenpainetasoilla minimoimalla ilmavirran turbulenssia. High-roll -reunus, patentoitu kartiomalli ja pitkäiskuinen elementti tarjoavat sarjan II -kotelossa syvemmän, voimakkaamman ja tarkemman basson, kuin perinteisissä bassorefleksikoteloissa. Lisäksi ainutlaatuinen SSI™ (Smart Selectable Impedance) -kytkin mahdollistaa valinnan 2:n tai 4 ohmin impedanssille optimaalisen kaiutinkokoonpanon toteuttamiseksi. Siinä on kaikki, mitä tarvitsit kompaktia ja helposti asennettavaa koteloa varten.

Ominaisuudet ja hyödyt

Slipstream™ -bassoportti

Suurilla äänenpainetasoilla, ilmavirran turbulenssi bassorefleksiaukossa voi luoda ääntä joka kuulostaa siltä kuin bassoelementti hajoaisi. Sarjan II koteloiden Slipstream-portit minimoivat turbulenssin ja poistavat ei-toivotut pyörteiden muodostukset.



SSI™ (Selectable Smart Impedance)

Useimmat auton äänentoistojärjestelmien mallit vaativat 2- tai 4 ohmin impedanssin. Sarjan II bassokaiuttimessa on ainutlaatuinen kaksois-impedanssikytkin, joka mahdollistaa molemmat impedanssivaihtoehdot. SSI antaa sinulle mahdollisuuden määrittää järjestelmäsi yksinkertaisesti kytkintä kääntämällä – ei saatavana miltyään muulta valmistajalta.



High-roll surround

Sarjan II -kotelo sisältää High-roll surroundin, joka tarjoaa upean kartioreunajousituksen ja samalla maksimaalisen iskunpituuden. Sen lisäksi, että se lisää kartion pinta-alaa, se tarjoaa myös huomattavaa lineaarista vakautta ja luotettavuutta.



Patentoitu kartion muoto

JBL-subbarikartioita ei ole rakennettu ainoastaan tykkittämään matalimpia bassoja – se on myös rakennettu kestäväksi. Sarjan II -kotelossa käytetyn bassokartion ainutlaatuinen muotoilu takaa erinomaisen jäykkyyden pitkäkestoiselle suorituskyvylle.



Pitkäskuinen kartio

Mitä pidempi bassokartion poikkeama on, sitä enemmän ilmaa se liikuttaa. Ja mitä enemmän ilmaa se liikuttaa, sitä enemmän bassoa tunnet. Sarjan II -kotelossa käytetty pitkäskuinen kartio takaa tehokkaat ja syvät bassoaänet. Juuri niin kuin sinä ne haluat.



Pakkauksen sisältö

1 bassorefleksikotelo

Käyttöohjeet

Tekniset tiedot:

S2-1224SS

Kuvaus: 12" (300mm) Slipstream -bassorefleksikotelo

Bassokartio: 12" (300mm)

Tehonkesto: 275W RMS, 1100W huippu

Herkkyys (@ 2,83 V): 93 dB

Taajuusvaste: 25Hz – 175Hz

Impedanssi: 2 tai 4 ohmia, kytkimellä valittavissa

Mitat: (P x S x K):

23-5/8" x 13" x 16-3/8"

(600mm x 330mm x 415mm)