



Alsof je op de eerste rij zit bij een concert.

De JBL Stage is een geavanceerd, home-stereo/home-theater luidsprekersysteem dat je het genot van een live concertervaring biedt, thuis in je woonkamer. De JBL Stage beschikt over 1" aluminium dome-tweeters met HD Waveguide™ geluidsdesign en 8" woofers die een rijk, kenmerkend JBL-geluid leveren. Het systeem registreert elke muzieknoot uit het audiospectrum van hoog tot laag en combineert deze tot puur luisterplezier. De JBL Stage, die verkrijgbaar is in pantone zwart of hout in twee tinten, vormt een stijlvolle toevoeging aan ieder theatersysteem. Of het nu voor films of voor muziek is, het geluid bij je thuis zal nooit meer hetzelfde zijn.

Functies

- ▶ Uniek design in twee houttinten
- ▶ HDI-geluidsdesign (High-Definition Image Waveguide) van JBL en 1" aluminium dome-tweeters
- ▶ Subwoofer met eigen voeding en lange uitslag

Funcities en eigenschappen

Uniek design in twee houttinten

Geniet van al je muziek en films met rijke, realistische audio.

HDI-geluidsdesign (High-Definition Image Waveguide) van JBL en 1" aluminium dome-tweeters

Staat garant voor een rijke, levendige en bijzonder nauwkeurige geluidskwaliteit.

Subwoofer met eigen voeding en lange uitslag

De subwoofer met eigen voeding en lange uitslag biedt krachtige, hoogwaardige bastonen.

Verpakkingsinhoud:

STAGE A190

- 1 x JBL Stage A190 vloerluidspreker
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 4 x stelpoten
- 8 x schroeven voor stelpoten
- 4 x vloerspikes
- 4 x rubberen voetjes

STAGE A180

- 1 x JBL Stage A180 vloerluidspreker
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 4 x stelpoten
- 8 x schroeven voor stelpoten
- 4 x vloerspikes
- 4 x rubberen voetjes

STAGE A170

- 1 x JBL Stage A170 vloerluidspreker
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 4 x stelpoten
- 8 x schroeven voor stelpoten
- 4 x vloerspikes
- 4 x rubberen voetjes

STAGE A130

- 2 x JBL Stage A130 boekenplankluidspreker
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 8 x beschermviltjes

STAGE A120

- 2 x JBL Stage A120 compacte boekenplankluidspreker
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 8 x beschermviltjes
- 2 x schuimrubberen pluggen
- 4 x wandbeugels
- 8 x schroeven voor wandbeugels

STAGE A135C

- 1 x JBL Stage A135C middenluidspreker
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 4 x beschermviltjes
- 4 x metalen stelvoetjes

STAGE A125C

- 1 x JBL Stage A125C compacte middenluidspreker
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 4 x beschermviltjes
- 4 x metalen stelvoetjes

STAGE A120P

- 1 x JBL Stage A120P – 500 watt subwoofer met eigen voeding
- 1 x netsnoer
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 1 x Veiligheidsblad
- 4 x vloerspikes

STAGE A100P

- 1 x JBL Stage A100P – 300 watt subwoofer met eigen voeding
- 1 x netsnoer
- 1 x Handleiding
- 1 x Garantiebewijs
- 1 x Veiligheidsblad
- 4 x vloerspikes

Technische specificaties:**STAGE A190****2,5-wegs, dubbele 8" vloerluidspreker met 1" aluminium tweeter**

2 x 8" (203 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 225 W

Frequentiebereik: 36 Hz–40 kHz

Gevoeligheid: 91dB @ 1M, 2.83V

Nominale impedantie: 6 ohm

Crossover-frequenties: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort

Dimensjoner (B x D x H): 260 x 370 x 1070mm

Gewicht: 22.56 kg (49.74 lbs)

STAGE A180**2,5-wegs, dubbele 6,5" vloerluidspreker met 1" aluminium tweeter**

2 x 6,5" (165 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 225 W

Frequentiebereik: 40 Hz–40 kHz

Gevoeligheid: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominale impedantie: 6 ohm

Crossover-frequenties: 1,4 kHz, 2,0 kHz

Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort

Dimensjoner (B x D x H): 230 x 295 x 1000mm

Gewicht: 17.25 kg (38.03 lbs)

STAGE A170**2,5-wegs, dubbele 5,25" vloerluidspreker met 1" aluminium tweeter**

2 x 5,25" (133 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 200 W

Frequentiebereik: 44 Hz–40 kHz

Gevoeligheid: 89dB @ 1M, 2.83V

Nominale impedantie: 6 ohm

Crossover-frequenties: 1,8 kHz, 2,8 kHz

Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort

Dimensjoner (B x D x H): 190 x 255 x 930mm

Gewicht: 14.34 kg (31.61 lbs)

STAGE A130**2-wegs boekenplankluidspreker met 5,25" woofer en 1" aluminium tweeter**

5,25" (133 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 225 W

Frequentiebereik: 55 Hz–40 kHz

Gevoeligheid: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominale impedantie: 6 ohm

Crossover-frequenties: 3,2 kHz

Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort

Dimensjoner (B x D x H): 190 x 230 x 321mm

Gewicht: 5.45 kg (12.02 lbs)

STAGE A120**2-wegs boekenplank-/surround-luidspreker met 4,5" woofer en 1" aluminium tweeter**

4,5" (114 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 125 W

Frequentiebereik: 60 Hz–40 kHz

Gevoeligheid: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominale impedantie: 6 ohm

Crossover-frequenties: 3,2 kHz

Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort

Dimensjoner (B x D x H): 170 x 170 x 285mm

Gewicht: 3.81 kg (8.4 lbs)

STAGE A135C**2-wegs middenluidspreker met 6 x 3" woofer en 1" aluminium tweeter**

6 x 3" (76mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties

Nieuwe HDI Waveguide (High Definition Imaging)

1" (25 mm) aluminium dome-tweeter

Aanbevolen vermogen van de versterker: 20 – 150 W

Frequentiebereik: 75 Hz–40 kHz

Gevoeligheid: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominale impedantie: 6 ohm

Crossover-frequenties: 2,5 kHz

Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort

Dimensjoner (B x D x H): 745 x 166 x 104mm

Gewicht: 7.45 kg (16.42 lbs)



STAGE A125C

2-wegs dubbele middenluidspreker met 5,25" woofer en 1" aluminium tweeter

Dubbele 5,25" (133 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties
 Nuova guida d'onda High Definition Imaging (HDI)
 Tweeter da 1" (25 mm) con cupola in alluminio
 Potenza consigliata dell'amplificatore: 20 – 150W
 Frequentiebereik: 75 Hz–40 kHz
 Gevoeligheid: 88dB @ 1M, 2.83V
 Nominale impedantie: 6 ohm
 Crossover-frequenties: 2,6 kHz
 Behuizingstype: Verzegeld
 Dimensjoner (B x D x H): 469 x 220 x 190mm
 Gewicht: 7.95 kg (17.53 lbs)

STAGE SUB A120P

12" 500 watt subwoofer met eigen voeding

12" (305 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties
 Voeding: 250 W RMS (500 W dynamisch)
 Frequentiebereik: 32 Hz–150 kHz
 Crossover-frequenties: 50 Hz–150 Hz (variabel) 24 dB/octaaf
 Regelaars: Automatisch inschakelen, Crossover, Niveau, Fase
 Ingang: 1 x LFE-ingang van lijnniveau
 Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort
 Voedingsvereiste: 120 V, 60 Hz (VS) 220-230 V, 50/60 Hz (EU)
 Stroomverbruik (inactief/vol vermogen/ingeschakeld): <0,5 W
 (stand-by) / 335 W/2 A (max – 230 V) / 335 W/4 A (max – 120 V)
 Dimensjoner (B x D x H): 370 x 420 x 395mm
 Gewicht: 18.64 kg (41.09 lbs)

STAGE SUB A100P

10" 300 watt subwoofer met eigen voeding

10" (250 mm) woofer van polycellulose voor lage frequenties
 Voeding: 150 W RMS (500 W dynamisch)
 Frequentiebereik: 35 Hz–150 kHz
 Crossover-frequenties: 50 Hz – 150 Hz (variabel) 24 dB/octaaf
 Regelaars: Automatisch inschakelen, Crossover, Niveau, Fase
 Ingang: 1 x LFE-ingang van lijnniveau
 Behuizingstype: Basreflex via naar achteren gerichte afgestemde poort
 Voedingsvereiste: 120 V, 60 Hz (VS) 220-230 V, 50/60 Hz (EU)
 Stroomverbruik (inactief/vol vermogen/ingeschakeld): <0,5 W
 (stand-by) / 205 W/1,6 A (max – 230 V) / 205W/3.15 A
 (max – 120 V)
 Dimensjoner (B x D x H): 335 x 380 x 340mm
 Gewicht: 13.63 kg (30.05 lbs)